



LEDoptix® LED Röhre T5 PRO



230 V	CCT	CCT	CCT	CRI	L 70	IP20	TUV	CE
50 Hz	4000 K	5000 K	6000 K	>80	B 20			
120°	180°	50.000 h	EVG		A+			

Leuchtentyp

T5 LED Röhre mit erhöhter Effizienz.

Anwendungsbereiche

Zum Einsatz kommen die T5-Röhren in neu geplanten Objekten oder zur Umrüstung von Bestandsbeleuchtungen in Verkaufsräumen, Lagerhallen, Werkstätten, Bürogebäuden, und Sportstätten wie z.B. Tennishallen sowie Tiefgaragen uvm.

Technische Daten

Spannungsbereich	90 –277 V AC	Betriebstemperatur	-15° ~ +50°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-25°~ +55°C
Power Faktor	> 0,95	IP Schutzklasse	20
Abstrahlwinkel	120° und 140°	Lebensdauer	50.000 Stunden
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 83	Schaltzyklen	> 100.000
Effizienz	120 - 130 lm/W	Garantie	5 Jahre
Energieeffizienzklasse	A+	Zertifizierungen	CE, RoHS
Lichtfarbe	4000 K, 5000 K, 6000 K	Material Gehäuse	Alu / Kunststoff
Elektrischer Anschluss	G5-Fassung	Abdeckung	frosted (prisma auf Anfrage)
Endkappen	um 180° drehbar		



Referenz	Leistung [W]	Lichtfarbe [K]	Abdeckung	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]		Abstrahlwinkel
					Länge	∅	
900.805_1	10	4000	frosted	1170	549	22	140
900.806_1	10	5000	frosted	1200	549	22	140
900.807_1	10	6000	frosted	1200	549	22	140
900.809_1	12	4000	frosted	1370	849	22	140
900.810_1	12	5000	frosted	1400	849	22	140
900.811_1	12	6000	frosted	1400	849	22	140
900.817_1	18	4000	frosted	2050	1148	22	140
900.818_1	18	5000	frosted	2100	1148	22	140
900.819_1	18	6000	frosted	2100	1148	22	140
900.830_1	25	4000	frosted	2930	1449	22	140
900.831_1	25	5000	frosted	3000	1449	22	140
900.832_1	25	6000	frosted	3000	1449	22	140
900.830_2	25	4000	prisma*	3220	1449	22	120
900.831_2	25	5000	prisma*	3300	1449	22	120
900.832_2	25	6000	prisma*	3300	1449	22	120
900.833_1	30	4000	frosted	3510	1449	22	140
900.834_1	30	5000	frosted	3600	1449	22	140
900.835_1	30	6000	frosted	3600	1449	22	140
900.833_2	30	4000	prisma*	3800	1449	22	120
900.834_2	30	5000	prisma*	3900	1449	22	120
900.835_2	30	6000	prisma*	3900	1449	22	120

prisma*: Sondervariante mit geriffelter Abdeckung. Nur auf Anfrage und im 25er Umkarton erhältlich

