



## LEDoptix® Straßenleuchte AVENUE



230 V	CCT	CCT	CRI	IP65	CE
50 Hz	4000 K	5000 K	>80		
max 40°	50.000 h	MW MEAN WELL			

### Leuchtentyp

Hochwertige Straßenleuchte zur Mastmontage in Schutzklasse IP65.

### Anwendungsbereiche

Asymmetrisch abstrahlende Straßenleuchte für Mast oder Fassadenmontage. Geeignet zur Ausleuchtung von Gehwegen, Zufahrten, Vorplätzen, Verladebereichen oder Parkplätzen. Neigbarer Mastanschluss für Aufnahmen von 40 bis 60 mm Durchmesser. Größere Mastdurchmesser sind über Adapter realisierbar. Im Lieferumfang ist ein Meanwell-Überspannungsschutz enthalten.

### Technische Daten

Spannungsbereich	100 – 277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +40°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-30° ~ +50°C
Abstrahlwinkel	145° x 75° (40-60 W) 135° x 65° (90-200 W)	IP Schutzklasse	65
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	95 - 100 lm/W	Garantie	3 Jahre
Elektrischer Anschluss	Klemme, 3-polig	Zertifizierungen	CE, RoHS
Lichtfarbe	4000 und 5000 K	Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
		Farbe Gehäuse	Grau

### Erhältliche Varianten

40, 60, 90, 120, 150, 180 und 200 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]		
					Länge	Breite	Höhe
600.350	40	145° x 75°	4000	3800	775	288	147
600.351	60	145° x 75°	4000	5700	775	288	147
600.352	90	135° x 65°	4000	9000	775	288	147
600.353	120	135° x 65°	4000	12000	775	288	147
600.354	150	135° x 65°	4000	15000	880	330	160
600.355	180	135° x 65°	4000	18000	880	330	160
600.356	200	135° x 65°	4000	20000	880	330	160
600.360	40	145° x 75°	5000	3800	775	288	147
600.361	60	145° x 75°	5000	5700	775	288	147
600.362	90	135° x 65°	5000	9000	775	288	147
600.363	120	135° x 65°	5000	12000	775	288	147
600.364	150	135° x 65°	5000	15000	880	330	160
600.365	180	135° x 65°	5000	18000	880	330	160
600.366	200	135° x 65°	5000	20000	880	330	160

## Montagearten

Geeignet für Mastmontage oder Wandmontage über entsprechende Mastadapter.

