



LEDo

ptix® Außenstrahler WALL 4

230 V 50 Hz	CCT 5000 K	CRI >70	IP66	
max 50°	50.000 h			

Leuchtentyp

Asymmetrisch abstrahlender Außenstrahler in Schutzklasse IP66.

Anwendungsbereiche

Der LEDoptix Außenstrahler WALL 4 ist durch seinen asymmetrischen Abstrahlwinkel für die Montage an der Hauswand oder aber für eine Mastmontage konzipiert. Durch die unterschiedlichen Abstrahlwinkel ermöglicht der Außenstrahler WALL 4 eine optimale Lichtabgabe auf die zu beleuchtenden Flächen.

Technische Daten

Spannungsbereich	100 – 277 V AC	Betriebstemperatur	-30° ~ +50°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +70°C
Abstrahlwinkel	120° x 60° /100° x 90°	IP Schutzklasse	66
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 70	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	120 lm/W	Garantie	5 Jahre
Lichtfarbe	5000 K	Material Gehäuse	Aluminium
		Farbe Gehäuse	Schwarz

Erhältliche Varianten

40, 60, 80, 100 und 120 Watt



Referenz	Leistung [W]	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe [K]	Lichtstrom [lm]	Abmessungen [mm]		
					Länge	Breite	Höhe
600.420	40 Watt	120° x 60°	5.000 K	4.800	359	308	82
600.421	60 Watt	120° x 60°	5.000 K	7.200	359	308	82
600.422	80 Watt	120° x 60°	5.000 K	9.600	359	308	82
600.423	100 Watt	120° x 60°	5.000 K	12.000	413	366	83
600.424	120 Watt	120° x 60°	5.000 K	14.400	413	366	83
600.425	40 Watt	100° x 90°	5.000 K	4.800	359	308	82
600.426	60 Watt	100° x 90°	5.000 K	7.200	359	308	82
600.427	80 Watt	100° x 90°	5.000 K	9.600	359	308	82
600.428	100 Watt	100° x 90°	5.000 K	12.000	413	366	83
600.429	120 Watt	100° x 90°	5.000 K	14.400	413	366	83

höhere Leistungen und weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich

Montagearten

Mast-oder Wandmontage möglich.

Zubehör

- Mastadapter auf Anfrage
- Linsenscheiben auf Anfrage

